

# 関西東通

# 音声中継車 A-1 リニューアル

## ・メインコンソール

### Solid State Logic System T S300

32フェーダー+1フェーダー  
リモートフェーダーダイヤル(16フェーダー)リモートPC  
15レイヤー / 4バンク  
2つのタッチスクリーン

2重化されたTE-1プロセッサー  
48kHz / 96kHzでのオペレーションに対応

SBi16 MIC/Line input 16ch\*2  
A32 アナログ Line I/O 32ch\*1  
D64 デジタル I/O 64ch AES32pairs  
MADI Bridge

## ・同期系

Sync TG700

## ・インターカム

Clear-com

## ・回線

FK37-32S-R (オス)\*4 FK37-31S-R (メス)\*4  
トランクライン ミックスルーム ↔ マシンルーム  
オーディオ16XLR / ビデオ16BNC  
2LAN

## ・電源

メインパワー 1Φ100V 10KVA  
(機材5KVA, その他5KVA)  
CamLok  
エアコンディショナー 2800kcalx2(ミックスルーム),  
3600kcalx1(マシンルーム)

## ・車内設備

いすゞ フォワード PB-FRD353JS 190ps  
8000x2400x3450 7t

放送中継車登録  
大阪 830  
せ 121



株式会社 関西東通  
〒531-0076 大阪市北区  
大塚中1丁目16番7号

機材や中継車に関して  
**06-6451-0760**  
(関東本部 受付時間：平日10:00~19:00)

