


R-B 4K OBVAN 4K & 3G HD-SDI



~ 関西初の4K対応中継車 2015年6月運用開始!! ~

コンパクトな車体で4K中継や3G-SDIプログレッシブ収録を実現

HDカメラ20台運用のシステムを、全長8m63cm全高3m33cmというコンパクトな車体に収めました。 大型中継車が入れない狭い現場でも、ハイスペックな中継・収録が可能です。









最新のITを活用したシステムで、複雑で多機能なシステムを簡単に運用

高度に複雑化したスイッチャー、ルーターのシステムセットアップにタブレット端末を使用。 簡単な操作で、モニターの切り替えやスイッチャーの設定変更が可能です。 常載のLTE回線で、機器の最新ファームウェアも現場でアップグレード対応可能です。


O SP				• SP TIME			O SP	
MON 21	MON 22	MON 23	MON 24	MON 25	MON 26	MON 27	MON 28	
SONY LMD-941W	MON 20							
МО	MON A		MON B		MON C		MON D	
								MON 19
SONY PVM-A170		SONY PVM-A170		SONY PVM-A170		SONY PVM-A170		SONY LMD-941W
MON 10	MON 11	MON 12	MON 13	MON 14	MON 15	MON 16	MON 17	MON 18
SONY LMD-941W								
MON 1	MON 2	MON 3	MON 4	MON 5	MON 6	MON 7	MON 8	MON 9
SONY LMD-941W								

※MON A~Dへマルチビュワーをアサインする事により、更にモニター数を増やすことが可能です。

追加機材の接続や居住性を重視した車内スペース

追加機材用のUTLスペース(135cm×50cm)を、ラック下に配置。大型の端子盤を設置し追加機材も容易に設置できます。 機材ラックの上半分を45cmの薄型ラックにし、コンパクトながら、圧迫感のない広い室内を実現しました。 SW/PD卓は前後可動式。状況に合わせて最適なオペレーション環境を提供します。

制作室入口に観音開きドアを採用。大型機材の搬入搬出もスムーズに行えます。



信頼性・サポート体制・メンテナンスを重視し、 主要機材は国産メーカー中心に採用

長期運用時のサポート体制と、修理に伴うダウンタイムの減少を重視して 主要機材は国産メーカーを中心に採用しております。

4K中継時、万が一の際もHD運用時と同等の安全性を確保

SW異常時も即座に切り替え可能な4K対応EMG SWを搭載しております。 4K EMG DSK(スーパー装置)も2ch分搭載しております。 マルチビュワー異常時もワンタッチで予備系に乗り換え可能です。







R-B 4K·HD中継車

	-							
SW	SONY MVS-7000X (4Kソフトウェアインストール済)							
	60 INPUT/48 OUTPUT/DVE2ch/AUX12OUT/各ME4chKEY/内蔵マルチビュワー2ch(3G-SDI時)							
	※4Kをはじめ1080P,24Psf,30Psf等の各種フォーマットに対応しております。							
SW PANEL	MAIN CCP-8000(24ボタン3ME)+MKS-8010A							
	SUB CCP-9000(12ボタン2ME)+MKS-9012A							
	(他 4K対応 EMG SW・4K対応 EMG DSK[ASTRO HD-1678] 搭載)							
CAM	SONY HDC-2000,HDC-2500等							
	SONY PMW-F55(4K Live Camera System)※HD運用時、4倍速スロー対応							
CCU	SONY HDCU-2000,HDCU-2500, BPU-4000等 (オーダーに応じて追加搭載可能)							
	※HD運用時、最大20台までのカメラ運用可能							
VTR	EVS LSM XT-3×2(オーダーに応じて搭載)							
	SONY PWS-4400(4K Live Camera System)							
	SONY HDW-M2000等×4(オーダーに応じて搭載)							
MONITOR	SONY PVM-A170×10(SW&VE&SLOW UTL) · SONY BVM-F170A×2(VE)							
	SONY PVM-941W×32(SW&SLOW UTL)							
	FOR.A MV-4200 48 IN 8 OUT (4K MultiViwer)							
SG	LEADER LT-443D×2 · LEADER LT-4446×1							
WFM	LEADER LV-5490×1(4K WFM) · LEADER LV-5770×3							
FS	FOR.A FA-1010×2 4K対応10chFS・FOR.A UFM-30UDC×4							
ROUTER	FOR.A MFR-8000 4K対応 A/V共用(256×256)※SONY S-BUSシステムと連動(特注仕様)							
AUDIO	OTARI LWB-64 Optical Wiring System							
\ 	OTARI CB-195R CWDM UNIT(3G-SDI 6ch & LAN100Base-T伝送可能)							
連絡線	ClearCom Eclipse HX Median							
	4W 16系統・クリアカム4系統・車内ICS×10 (オーダーに応じてICS追加可能)							
0.00	※カメラ インカムマトリクス搭載(カメラのインカムを3グループに自由に分けて運用可能)							
CABLE								
電源	発電機 富永物産 HIT35KI2[28/35KVA・50/60Hz]							
	外部出力							
十	外部入力	200Vor100V(1016カムロック)						
車体関係	シャーシ	HINO QKG-FE7JMAG	定員	3名				
	πη/±	(エアサスペンション仕様)	サイズ	8,630mm×2,460mm×3,330mm				
	架装	SONY・京成自動車工業	総重量	13,675kg				

4K運用に関するご質問・ご要望 システム詳細に関しては、お問い合わせください



営業本部 TEL 06-6451-7770 FAX 06-6451-8834 現業本部

TEL 06-6451-0760 FAX 06-6343-9700

http://www.kansai-totsu.com